



Penetrační nátěry

08/2008

Betokontakt

Adhezní penetrace

Technické údaje

Teplota zpracování/teplota

podkladu min. +5 °C

Vydatnost 0,25–0,35 kg/m²

Skladovatelnost

Skladovat cca 12 měsíců mimo přímé sluneční záření a tepelné zdroje. Teplota zde nesmí klesnout pod bod mrazu.

Způsob použití

Speciální základní nátěrová hmota pro zlepšení přilnavosti, která je připravena k okamžitému použití. Nátěrová hmota je určena pro předběžnou úpravu nepropustných, nenasákavých podkladů pod omítky. Vhodná pro zvýšení přilnavosti podkladu při lepení obkládaček lepidlem Knauf Flexkleber nebo podkladů před nahazením sádrových omítek, vápenosádrových omítek apod. Je určena pro vnitřní použití.

Vlastnosti

Jednoznačné přednosti:

- připravená k okamžitému použití
- ideální hmota pro zvýšení přilnavosti

Pracovní postup

Podklad:

Podklad musí být suchý, zbavený volných částic/formovacích prostředků. Podklad nesmí být zmrzlý.

Postup při použití:

Betokontakt je připraven k použití. Před aplikací je třeba ho promíchat. Nanáší se válečkem nebo štětcem. Omítka se nahazuje až na suchý Betokontakt.

Balení

kbelík 5 kg	EAN 4006379043194	Výrobní č. 00006392
kbelík 20 kg	EAN 4006379043187	Výrobní č. 00008268

+ 420 844 600 600

www.knauf.cz

info@knauf.cz

CZ/08/08

Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.

Knauf Praha s.r.o., Praha 9 – Kbely, mladoboleslavská 949, PSČ 197 00. Telefon: +420 272 110 111

Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.